LAVE-BASSINS

Tornado™

Disponible en modèle colonne, avec habillage polymérique ou en acier inoxydable, le lave-bassin Tornado offre d'excellents résultats de lavage et de désinfection des récipients à déchets humains.

Tornado offre un certain nombre de fonctionnalités automatisées destinées à réduire davantage le risque de contamination croisée, en plus de garantir la traçabilité des opérations avec l'option de suivi des rapports de désinfection par imprimante ou clé USB.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arjo.fr.

arjo
with people in mind

Principales caractéristiques

PORTE À FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Afin de renforcer les procédures d'hygiène sans contact, Tornado comporte en option une porte automatique activée par un capteur à infrarouge. Pour augmenter le choix de commandes de la porte automatique, une pédale est également disponible en option.

AFFICHAGE ET CONTRÔLE DE LA VALEUR A_0

La valeur A_0 peut être réglée à 60 ou à 600 pour une efficacité supérieure dans la lutte contre les micro-organismes plus résistants à la chaleur. Cette phase de désinfection peut aussi être régulée selon la durée et la température ou selon la valeur A_0 choisie pour réduire encore la durée du cycle.

TRAÇABILITÉ DU FONCTIONNEMENT

De nombreux établissements de santé évoluent vers une meilleure traçabilité avec des dossiers plus complets concernant les activités de désinfection. Tornado offre la possibilité d'enregistrer et de suivre les étapes du procédé par imprimante ou clé USB.

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

Les récipients sont rapidement refroidis par de l'air filtré HEPA (H13) au terme de chaque cycle.

CONCEPTION MODULAIRE

Le nouveau boîtier standard se compose d'un matériau polymère coloré. Tornado est disponible avec un habillage polymérique, ou en acier inoxydable sur demande. Chaque modèle est muni d'une chambre de lavage en acier inoxydable.

SYSTÈME DE DÉSINFECTION DE LA TUYAUTERIE

La désinfection rapide s'effectue par toutes les buses fixes et rotatives au terme de chaque cycle et touche l'ensemble du système de tuyauterie et de buses de manière à réduire les risques de contamination.

INFORMATIONS PRODUIT	
Modèle	**Colonne**
Dimensions	450 x 580 x 1320 mm
Poids	100 kg
Niveau sonore	53 dB (A) conformément à EN ISO 3747:2000
Température extérieure max.	40 °C
Alimentation électrique	230 V, 1 N, 50 Hz, 1x16 A
Consommation d'énergie	0,16 kWh/cycle
Consommation d'eau	Programme économique 11 l/cycle 410 % Programme standard 18 l/cycle 410 % Programme intensif 25 l/cycle 410 %
Alimentation en eau froide et chaude	Pression de 1 à 8 bars (14-116 PSI) 15 mm, Débit > 0,3 l/s
Raccord d'évacuation	Mural ø 90 mm ou 110 mm Au sol ø 90 mm ou 110 mm
Indice de protection	IP22 IPX4

TORNADO	FD1800	FD1810
Colonne	√	√
Porte manuelle	√	x
Porte automatique	x	√
Façade polymérique	√	√
Façade en acier inoxydable	O	O

O = option

FD1800

FD1810

©Arjo, Octobre 2019. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo. Tornado est un dispositif médical de classe I, fabriqué par Arjo. Il est destiné aux soins d'hygiène assistés dans des environnements de soins. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Arjo.A00143.1.0.FR

Arjo France SAS · 2, Avenue Alcide de Gasperi · CS 70133 · 59436 Roncq Cedex · France · +33 03 20 28 13 13
Arjo Switzerland AG · Fabrikstrasse 8 · 4614 Hägendorf · Suisse · +41 (0)61 337 97 77
Arjo Belgium SA · Evenbroekveld 16 · BE-9420 Erpe-Mere · Belgique · +32 (0) 53 60 73 80